

INLINE



220V

IP20

T5



LED



INLINE RECESSED LUMINAIRE

INLINE is a recessed linear light fixture combining modern laconic design and high illuminating performance. It can be used for private or public interiors.

EINBAULEUCHTE INLINE

Die Einbauleuchte INLINE ist eine lineare Leuchte, die modernes Design mit Leuchteffizienz vereint. Wird für die Beleuchtung von Wohn- und öffentlichen Räumen eingesetzt.



Code	Light source	Power, W	Luminous flux, lm	L, mm	L1, mm	W, kg
INLINE LED – 900 / O 3000K	LED	24	2602	915	890	3,0
INLINE LED – 900 / O 4000K	LED	24	2841	915	890	3,0
INLINE LED – 1200 / O 3000K	LED	32	3469	1215	1190	3,7
INLINE LED – 1200 / O 4000K	LED	32	3788	1215	1190	3,7
INLINE LED – 1500 / O 3000K	LED	40	4336	1515	1490	4,3
INLINE LED – 1500 / O 4000K	LED	40	4736	1515	1490	4,3
INLINE – 121 / O (M)	T5	1 x21	-	915	890	3,1
INLINE – 139 / O (M)	T5	1 x 39	-	915	890	3,1
INLINE – 128 / O (M)	T5	1 x 28	-	1215	1190	3,8
INLINE – 154 / O (M)	T5	1 x 54	-	1215	1190	3,8
INLINE – 135 / O (M)	T5	1 x 35	-	1515	1490	4,5
INLINE – 149 / O (M)	T5	1 x 49	-	1515	1490	4,5
INLINE – 180 / O (M)	T5	1 x 80	-	1515	1490	4,5
Code	Lichtquelle	Leistung, W	Lichtstrom, lm	Länge, mm	Länge1, mm	Gewicht, kg



A light fixture order code consists of a product code/dimming (if any) and a body colour code, e.g.: INLINE LED – 900 / O 4000K/A-BLK/MM
 Der Bestellcode besteht aus dem Produktcode / Dimmung (falls vorhanden) und dem Code der Gehäusefarbe, zum Beispiel: INLINE LED – 900 / O 4000K/A-BLK/MM

Lineare Leuchten

EN

Light source: LED or T5 fluorescent lamps
(not included)

Ballast / Power supply: Electronic ballast or power
supply included. Dimming on
request: analogue (code – A)
or DALI (code – D)

Body: Extruded aluminum

Diffuser: Opal (code O)
Micro-prismatic (code M)
For LED – only opal

Coating: Powder coating in any basic
colour

Accessories: Swivel brackets for recessed
mounting are included in
the set.

Note: 85mm – the cutout width for
recessed mounting
L1 – the cutout length for
recessed mounting
L1 = L – 25 mm

DE

Lichtquelle: LED oder Leuchtstofflampen
T5 (im Lieferumfang nicht
enthalten)

Vorschaltgerät / Netzteil: Elektronisches Vorschaltgerät
oder Netzteil im Lieferumfang
enthalten. Auf Anfrage
dimmbar analog (Code A)
oder DALI (Code D)

Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium

Diffusor: Opal (Code O)
Mikroprismatisch (Code M)
Für LED – nur Opal

Lackierung: Pulverbeschichtung in jeder
Farbe der Grundpalette

Zubehör: Die Montageelemente
(Schwenkbügel) im
Lieferumfang enthalten

Anmerkung: Einbaubreite – 85 mm
L1 – Einbaulänge
L1 = L – 25 mm

