

PARLEY



PARLEY LUMINAIRE WITH SOFT HIGH-STRENGTH DIFFUSER

PARLEY light fixtures are designed for conference tables and meeting rooms. Whereas reference designs are described below, it should be mentioned that this light fixture is also available in project-specific shapes and dimensions.

LEUCHTE PARLEY MIT WEICHEM HOCHREISSFESTEM DIFFUSOR

Die Leuchten der Serie PARLEY werden für die Beleuchtung der Besprechungsräume eingesetzt und über den Konferenztischen montiert. Unten sind die Musterbeispiele aufgeführt, jedoch kann die Leuchte in kundenspezifischen Form und Größe hergestellt werden.



Code	Power, W	Luminous flux, lm	L, mm	W, mm	H, mm	Weight, kg
PARL 1500x800	155	17000	1500	800	120	≈ 9
PARL 2000x1000	240	26800	2000	1000	120	≈ 14
PARL 2500x1300	415	46800	2500	1300	120	≈ 22
PARL 3000x1500	595	67000	3000	1500	120	≈ 31
Code	Leistung, W	Lichtstrom, lm	L, mm	W, mm	H, mm	Gewicht, kg



A light fixture order code consists of a product code/dimming (if any) and a body colour code, e.g.: PARL 1500x800 – RED/MM

Der Bestellcode besteht aus dem Produktcode / Dimmung (falls vorhanden) und dem Code der Gehäusefarbe, zum Beispiel: PARL 1500x800 – RED/MM

Leuchten für große Räume

EN

Light source: LED or LED RGB

Power supply: Included. Dimming on request: analogue (code – A) or DALI (code – D)

Body: Aluminum alloy

Diffuser: Soft high impact diffuser

Mounting options: Pendant, surface-mounted or recessed

Coating: Powder coating in any basic colour

Extra: A full-colour high-definition UV-printed image can be applied to the diffuser on request.

Light fixtures made to customers' specified dimensions are available on request.

Accessories: Adjustable suspensions are ordered separately.

DE

Lichtquelle: LED oder LED RGB

Netzteil: Im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage dimmbar analog (Code A) oder DALI (Code D)

Gehäuse: Aluminiumlegierung

Diffusor: Weich, hochreißfest

Befestigungsart: Hänge-, Anbau-, Einbauleuchte

Lackierung: Pulverbeschichtung in jeder Farbe der Grundpalette

Optional: Auf Anfrage kann ein Vollfarbbild im UV-Verfahren auf den Diffusor aufgetragen werden. Die Leuchte kann in individueller Größe hergestellt werden.

Zubehör: Verstellbare Aufhängungen werden separat bestellt

